



ETX

Kontrolery serii ETX zapewniają płynną regulację obrotów silników jednofazowych indukcyjnych przystosowanych do regulacji (230V, 50Hz). Przystosowane są do montażu podtynkowego (IP44) oraz nadtynkowego (IP54).

Do jednego regulatora można podłączyć kilka silników, zachowując warunek, iż suma prądów znamionowych nie przekroczy 80% wartości prądu maksymalnego regulatora.


Regulatory posiadają ponadto dodatkowe nieregulowalne wyjście włącz/wyłącz.

WŁAŚCIWOŚCI


- Zasilanie: 230V AC – 50Hz
- Bezpiecznik (A) (5*20mm), zapasowy bezpiecznik dołączony
- Minimalne obroty ustawiane wewnętrznym potencjometrem
- Montaż podtynkowy: IP44/ montaż nadtynkowy: IP54
- Plastikowa obudowa zewnętrzna: ASA, RAL9010, wewnętrzna: poliamid zgodnie z IEC 60335
- Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
- Wykonane zgodnie z dyrektywą 2006/95/EC oraz z dyrektywą EMC 2004/108/EC

	ETX15	ETX25
Zakres prądowy (A)	0,1 – 1,5	0,2 – 2,5
Bezpiecznik (A) 5*20mm	F 2,0 A-H	F 3,15 A-H
IP	44/54	

SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY



1. Zasilanie (230Vac, 50Hz)
2. Wbudowany bezpiecznik
3. Wyjście regulowane do silnika
4. Nieregulowane wyjście 230V do podłączenia innych urządzeń



Uchwyt bezpiecznika z bezpiecznikiem zapasowym

Wewnętrzny potencjometr do ustawienia obrotów minimalnych

WYMIARY I MONTAŻ

