

Pojedyncze przyłącze grzejnikowe kątowe WL z niklowaną rurką

nr katalogowy: WL 30.02.61.20



Przyłącze grzejnikowe służy do podłączania grzejników dla instalacji wychodzącej ze ściany lub z posadzki.

Rurka miedziana o długości 30 cm wraz z kolankiem przyłącznym została poniklowana na wysoki połysk.

Przyłącze umożliwia wykonanie próby ciśnieniowej bez dodatkowego zaślepienia i konieczności zawieszania grzejników – rurka została szczelnie zagnieciona na końcu.

Podłączenie od strony rury wielowarstwowej jest typu WL:

- funkcja kontrolowanego przecieku
- możliwość zaprasowywania 2 typami szczęk: KI i TH
- obsadzanie rury bez kalibracji.

Zabronione jest używanie narzędzia typu rozwiertak do fazowania rury dla złączki typu WL.

Podłączenie rury miedzianej do grzejnika następuje poprzez złączkę zaciskową do rur metalowych cienkościennych, na przykład o standardzie Eurokonus G $\frac{3}{4}$ dla zaworów zespolonych.

DANE TECHNICZNE:

Długość [cm]	30,0
Średnica przyłącza od strony kolanka [mm]	16x2,0
Dopuszczone szczęki do zaprasowywania kolanka na rurze Kisan	KI , TH
Średnica przyłącza od strony rurki [mm]	15x1,0
Rurka: materiał / pokrycie	miedź / nikiel

