



MINI PRESOSTAT

HR DWK 26-20bar



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
 "AVICOLD" Sp. J.
 ul. Bielska 61C
 43-400 Cieszyn
 tel./fax: +48 (33) 856 74 44
 (33) 856 74 45
 (33) 856 74 46
 www.avicold.com.pl
 avicold@avicold.com.pl

AVICOLD oddział Bielsko-Biała
 ul. NMP Królowej Polski 10
 43-300 Bielsko-Biała
 tel./fax: (33) 822 42 37
 e-mail: bielsko@avicold.com.pl

AVICOLD oddział Częstochowa
 ul. Warszawska 109
 42-200 Częstochowa
 tel./fax: (34) 324 86 48
 e-mail: czestochowa@avicold.com.pl

AVICOLD oddział Katowice
 ul. Chorzowska 73b
 40-105 Katowice
 tel./fax: (32) 201 02 40
 e-mail: katowice@avicold.com.pl

AVICOLD oddział Kraków
 ul. Zakopiańska 2c
 30-418 Kraków
 tel./fax: (12) 267 38 65
 e-mail: krakow@avicold.com.pl

NOWY ELEKTROMECHANICZNY PRESOSTAT TYPU HR FIRMY RANCO PRZEZNACZONY JEST DO OCHRONY UKŁADÓW CHŁODNICZYCH PRZED ZBYT WYSOKIM CIŚNIENIEM SKRAPLANIA NA PRZYKŁAD DLA R404/R507.

CHARAKTERYZUJE SIĘ:

- MAŁYMI WYMIARAMI,
- MAŁĄ WAGĄ
- SZYBKĄ INSTALACJĄ

WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ ELEMENT POMIAROWY GWARANTUJE DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ PRESOSTATU.

DZIĘKI NOWEJ KONSTRUKCJI PRESOSTAT TEN JEST NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM DLA UKŁADÓW CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

DANE TECHNICZNE:

Automatyczny reset
 Stycznik S.P. S.T. - normalnie zwarty (N/C)
 Parametry pracy:

wyłącz: >26 ±1,0 bar
 włącz: <21 ±0,7 bar

Maksymalne ciśnienie bezpieczne: 41 bar

Ciśnienie niszczące: 345 bar
 Liczba cykli pracy: minimum 20 000
 Temperatura otoczenia: -30 °C do +70 °C
 Temperatura medium: -54 °C do +135 °C
 Temperatura magazynowania: -60 °C do +105 °C

Przyłącze: żeńskie 1/4" SAE (7/16-20 UNF) z popychaczem
 Przyłącze elektryczne: Faston 6,3 mm
 Obciążenie styku: rezystancyjne: 3A (28 Vdc)
 indukcyjne: 4A (240 Vac)

RANCO

CE 0035

UL