

**KLIMATYZATORY KONWENCYJNALNE**
**KLIMATYZATORY ŚCIENNE**

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RS-7U / RO-7U	R410A	2,20	2,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"	10 5	1810
RS-9U / RO-9U	R410A	2,60	2,95	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	2120
RS-12U / RO-12U	R410A	3,25	3,95	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	2350
RS-14U / RO-14U	R410A	4,25	4,80	230/1/50	1/4" ; 1/2"	15 8	3340
RS-18U / RO-18U	R410A	5,40	5,70	230/1/50	1/4" ; 5/8"	20 8	4270
RS-24U / RO-24U	R410A	6,80	7,40	230/1/50	3/8" ; 5/8"	20 8	5220
RS-30U / RO-30U	R410A	7,90	8,40	230/1/50	3/8" ; 5/8"	25 15	6290

\*Klimatyzatory ściennie konwencjonalne modele tylko chłodzące - cena i dostępność na zapytanie.

**AKCESORIA**

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
2 wkłady do filtra polifenolowego	UTR-FA03-2 **	RS-7/14UB; RS-9/12UC	638
2 wkłady do filtra jonowego	UTR-FA03-3 **	RS-7/14UB; RS-9/12UC	540
1 wkład do filtra wasabi	UTR-FA09 **	RS-18/24/30UB	590
1 wkład do filtra fotokatalitycznego			

\*\* Dostępność na zapytanie

**KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE**

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RY-14U / RO-14U	R410A	4,00	4,70	230/1/50	1/4" ; 1/2"	15 8	4790
RY-18U / RO-18U	R410A	5,40	6,00	230/1/50	1/4" ; 5/8"	20 8	5230
RY-24U / RO-24U	R410A	6,50	7,40	230/1/50	3/8" ; 5/8"	20 8	5680
RY-30U / RO-30U	R410A	8,40	9,50	230/1/50	3/8" ; 5/8"	30 15	7140
RY-36U / RO-36U	R410A	10,50	11,00	400/3/50	3/8" ; 5/8"	50 30	9130
RY-45U / RO-45U	R410A	12,70	14,30	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	9990
RY-54U / RO-54U	R410A	14,50	16,50	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	11470

\*Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe konwencjonalne modele tylko chłodzące - cena i dostępność na zapytanie.

**AKCESORIA**

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Pompka skroplin	UTR-DPB24T **	RY30 - 54U	780

\*\* Dostępność na zapytanie

**KLIMATYZATORY KASETONOWE**

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RC-12U / RO-12U	R410A	3,55	4,00	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 8	4990
RC-14U / RO-14U	R410A	3,95	4,60	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 8	5540
RC-18U / RO-18U	R410A	4,85	5,40	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 8	6090
RC-25U / RO-25U	R410A	7,00	7,80	230/1/50	3/8" ; 5/8"	25 15	6920
RC-30U / RO-30U	R410A	8,40	9,50	230/1/50	3/8" ; 5/8"	30 15	8870
RC-36U / RO-36U	R410A	10,50	11,80	400/3/50	3/8" ; 5/8"	50 30	10580
RC-45U / RO-45U	R410A	12,70	14,30	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	12490
RC-54U / RO-54U	R410A	14,50	16,40	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	13490

\*Klimatyzatory kasetonowe konwencjonalne modele tylko chłodzące - cena i dostępność na zapytanie.

**AKCESORIA**

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Prosty pilot przewodowy	UTB-XPB **	RC25-54U	450
Szeroki panel	UTG-AGYA-W **	RC25-54U	280
Dodatkowa maskownica	UTG-AGDA-W **	RC12-18U	780

\*\* Dostępność na zapytanie

## KLIMATYZATORY KANAŁOWE

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RD-7U / RO-7U	R410A	2,15	2,45	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	3590
RD-9U / RO-9U	R410A	2,70	3,10	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	4080
RD-12U / RO-12U	R410A	3,50	4,00	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	4590
RD-14U / RO-14U	R410A	4,00	4,70	230/1/50	1/4" ; 1/2"	15 8	4990
RD-18U / RO-18U	R410A	5,40	6,00	230/1/50	1/4" ; 5/8"	20 8	5430
RD-25U / RO-25U	R410A	7,00	7,70	230/1/50	3/8" ; 5/8"	25 15	5980
RD-30U / RO-30U	R410A	8,40	9,50	230/1/50	3/8" ; 5/8"	30 15	7890
RD-36U / RO-36U	R410A	10,50	12,70	400/3/50	3/8" ; 5/8"	50 30	9120
RD-45U / RO-45U	R410A	12,70	14,30	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	11120
RD-60U / RO-60U	R410A	16,50	19,50	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	13680
RD-90T / RO-90T	R407C	25,40	29,50	380-415/3/50	1/2" ; 1 1/8"	50 30	16820

\*Klimatyzatory kanałowe konwencjonalne modele tylko chłodzące - cena i dostępność na zapytanie.

## AKCESORIA

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Prosty pilot przewodowy	UTB-XPB **	RD7-60U	450
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100 **	RD7-60U, RD90T	350
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHX1 **	RD7-45U	980
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRJX1 **	RD-60U	980
Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A **	RD25-60U	190
Kształtka okrągła	UTD-RF204 **	RD25-45U	190
Kształtka prostokątna	UTD-SF045T **	RD25-45U	290
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA **	RD25-45U	560
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA **	RD-60U	680
Pompka skroplin	UTZ-PX1BBA **	RD7-18U	880
Pompka skroplin	UTZ-PX1NBA **	RD25-45U	880

\*\* Dostępność na zapytanie



Cennik obowiązuje od dnia 05.06.2008

## KLIMATYZATORY OKIENNE

MODEL	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RK9U	R410A	2,60	2,85	230/1/50			2010
RM12U	R410A	3,45	3,60	230/1/50			2490
RF16U	R410A	4,55	4,30	230/1/50			3740

\*Klimatyzatory okienne modele tylko chłodzące - cena i dostępność na zapytanie.

## KLIMATYZATORY MULTISPLIT

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
<b>Dla 2-óch pomieszczeń</b>							
RSW-19U (2 x RS-9U / RO-19U)	R410A	5,40 (2x2,7)	6,6 (2x3,3)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15+15 8	6100
RSW-20U (RS-12U+RS-7U / RO-20U)	R410A	5,70 (3,45+2,25)	6,70 (4,0+2,7)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15+15 8	6560
RSW-24USS (2 x RS-12U / RO-24USS)	R410A	6,90 (2x3,45)	8,0 (2x4,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15+15 8	7310
RSW-24USU (RS-12U+RC-12U/RO24USU)	R410A	6,95 (3,45+3,50)	8,0 (2x4,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15+15 8	8290
RSW-24UUU (2 x RC-12U / RO24UUU)	R410A	7,00 (2x3,50)	8,0 (2x4,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	9420

\*Klimatyzatory MULTISPLIT modele tylko chłodzące - cena i dostępność na zapytanie.

**KLIMATYZATORY INVERTER**
**KLIMATYZATORY ŚCIENNE INVERTER**

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN	
RSA07LG / ROR07LG	R410A	2,1(0,5-2,7)	3,0(0,5-4,2)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	2390	NOWOŚCI
RSA09LG / ROR09LG	R410A	2,5(0,5-3,2)	3,2(0,5-4,5)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	2810	NOWOŚCI
RSB09LD / ROS09LD	R410A	2,6(0,5-3,7)	3,6(0,5-6,1)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3280	
RSA12LG / ROR12LG	R410A	3,4(0,9-3,9)	4,0(0,9-5,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3290	NOWOŚCI
RSB12LD / ROS12LD	R410A	3,5(0,9-4,3)	4,8(0,9-6,7)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3690	
RSA14LG / ROR14LG	R410A	4,0(0,9-5,0)	5,0(0,9-6,9)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	4190	NOWOŚCI
RSA18LE / ROR18LE	R410A	5,2(0,9-5,7)	6,3(0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 20	4840	NOWOŚCI
RSB18LD / ROS18LD	R410A	5,2(0,9-5,7)	6,25(0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	5330	
RSA24LC / ROR24LC	R410A	7,1(0,9-8,0)	8,1(0,9-10,6)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	6290	
RSB24LD / ROS24LD	R410A	7,1(0,9-8,0)	8,1(0,9-10,6)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	6680	
RSA30LC / ROR30LC	R410A	8,0(2,9-9,0)	9,0(2,2-11,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	7310	

**AKCESORIA**

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Pilot przewodowy	UTH-3TA16 **	RSA-18LE, RSA24-30LC, RSB-24LD	580

\*\* Dostępność na zapytanie

**KLIMATYZATORY ŚCIENNO-PRZYSUFITOWE INVERTER**

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN
RJZ-14LB / ROZ-14LB	R410A	4,2(0,9-5,3)	6,0(0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	4980
RJZ-18LB / ROZ-18LB	R410A	5,2(0,9-5,9)	6,7(0,9-9,7)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	5440
RJZ-24LB / ROZ-24LB	R410A	7,10(2,0-8,0)	8,50(0,9-11,0)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	6670

**KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE INVERTER**

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN	
RGF09LA / ROV09LA	R410A	2,6(0,9-3,5)	3,5(0,9-5,5)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	4980	NOWOŚCI
RGF12LA / ROV12LA	R410A	3,5(0,9-4,0)	4,5(0,9-6,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	5430	NOWOŚCI
RGF14LA / ROV14LA	R410A	4,2(0,9-5,0)	5,2(0,9-8,0)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	6390	NOWOŚCI

**AKCESORIA**

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Pilot przewodowy	UTB-XUD **	RGF09-14LA	580
Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA **	RGF09-14LA	580

\*\* Dostępność na zapytanie

**KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO- PRZYPODŁOGOWE INVERTER**

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/∅/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN	
RYF18LA / ROA18LA	R410A	5,2 (0,9-5,9)	6 (0,9-7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	6280	NOWOŚCI
RYF24LA / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9-8,0)	8 (0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	7190	NOWOŚCI
RYA30LB / ROA30LB	R410A	8,5 (2,8-10,0)	10 (2,7-11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	8690	NOWOŚCI
RYA36LB / ROA36LB	R410A	9,4 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	10990	NOWOŚCI
RYA45LA / ROA45LA	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-16,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	12660	

**AKCESORIA**

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Pilot przewodowy	UTB-XUD **	RYF18-24LA, RYA30-45L	580
Pompka skroplin	UTR-DPB24T **	RYA30-45L	780

\*\* Dostępność na zapytanie

### KLIMATYZATORY KASETONOWE INVERTER

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/Ø/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN	
RCF12LA / ROA12LA	R410A	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	25 15	5970	NOWOŚCI
RCF14LA / ROA14LA	R410A	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	6440	NOWOŚCI
RCF18LA / ROA18LA	R410A	5,2 (0,9-5,9)	6 (0,9-7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	6920	NOWOŚCI
RCA24LB / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9-8,0)	8 (0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	7790	NOWOŚCI
RCA30LB / ROA30LB	R410A	8,5 (2,8-10,0)	10 (2,7-11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	10120	NOWOŚCI
RCA36LB / ROA36LB	R410A	10,0 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	12020	NOWOŚCI
RCA45LA / ROA45LA	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-16,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	13790	
RC-54LA / RO-54LA	R410A	13,30	16,00	230/1/50	3/8" ; 5/8"	70 30	14970	

### AKCESORIA

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Pilot przewodowy	UTB-XUD **	RCF12-18LA, RCA-24L	580
Pilot bezprzewodowy	UTB-XNA **	RCA-45LA, RC-54LA	580
Prosty pilot przewodowy	UTB-XPB **	RCA-45LA, RC-54LA	450
Ochrona wylotu powietrza	UTR-YDZB **	RCF12-18LA, RCA-24L	380
Ochrona wylotu powietrza	UTR-YDZC **	RCA-30-36LB	380
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHXA1 **	RCA-30-36LB	980
Szeroki panel	UTG-AGYA-W **	RCA-30-36LB	280
Podkładka pod panel	UTG-BGYA-W **	RCA-30-36LB	280
Zestaw przyłączeniowy kanału świeżego powietrza	UTY-VXGA **	RCF12-18LA, RCA-24L	1480

\*\* Dostępność na zapytanie

### KLIMATYZATORY KANAŁOWE INVERTER

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/Ø/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN	
RDF12LA / ROA12LA	R410A	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	25 15	5540	NOWOŚCI
RDF14LA / ROA14LA	R410A	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	5980	NOWOŚCI
RDF18LA / ROA18LA	R410A	5,2 (0,9-5,9)	6 (0,9-7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	6490	NOWOŚCI
RDA24LA / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9-8,0)	8 (0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	7000	
RDA30LB / ROA30LB	R410A	8,5 (2,8-10,0)	10 (2,7-11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	8880	NOWOŚCI
RDA36LB / ROA36LB	R410A	9,4 (3,8-11,2)	11,2 (4,0-14,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	11100	NOWOŚCI
RD-45LA / RO-45LA	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-18,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	70 30	12780	
RDA45LA / ROA45LA	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-16,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	12790	
RD-54LA / RO-54LA	R410A	14,0 (4,5-15,0)	16 (4,5-19)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	70 30	14990	

### AKCESORIA

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Prosty pilot przewodowy	UTB-XPB **	RD-45LA, RD-54LA	450
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHXA1 **	RDF12-18LA, RDA-24LA	980
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRJA1 **	RD-45LA, RD-54LA	980
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100 **	RDF12-18LA, RDA24-45LA, RD45-54LA	350
Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A **	RDF12-18LA, RDA24-45LA, RD45-54LA	190
Pompka skroplin	UTZ-PX1BBA **	RD7-18U	880
Pompka skroplin	UTZ-PX1NBA **	RD25-45U	880
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA **	RDA-24-45LA	560
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA **	RD-45L, RD-54LA	680
Kształtka okrągła	UTD-RF204 **	RDA-24-45LA	190
Kształtka prostokątna	UTD-SF045T **	RDA-24-45LA	290

\*\* Dostępność na zapytanie

**KLIMATYZATORY INVERTER MULTISPLIT**

MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [Kw]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE V/Ø/Hz	średnica rur przyłączeniowych w mm ciecz/gaz	max długość instalacji/ różnica poziomów w m	ceny netto PLN	
<b>Jednostki wewnętrzne- ściennie</b>								
RSA07LA	R410A	2,30	2,70	230/1/50	1/4" ; 3/8"		1100	NOWOŚCI
RSA09LA	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"		1200	NOWOŚCI
RSA12LA	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"		1500	NOWOŚCI
RSA14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" ; 1/2"		2020	
RSA18LA	R410A	5,20	6,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"		2590	
RSM-24LA	R410A	6,80	8,20	230/1/50	3/8" ; 5/8"		2810	
<b>Jednostki wewnętrzne- przysufitowe uniwersalne</b>								
RYF14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"		2840	NOWOŚCI
RYF18LA	R410A	5,20	6,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"		2990	NOWOŚCI
RYF24LA	R410A	6,80	8,20	230/1/50	3/8" ; 5/8"		3410	NOWOŚCI
<b>Jednostki wewnętrzne-przypodłogowe</b>								
RGF09LA	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"		2310	NOWOŚCI
RGF12LA	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"		2620	NOWOŚCI
RGF14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" ; 1/2"		3190	NOWOŚCI
<b>Jednostki wewnętrzne- kanałowe</b>								
RDF09LA	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"		2450	NOWOŚCI
RDF12LA	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"		2810	NOWOŚCI
RDF14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" ; 1/2"		3100	NOWOŚCI
RDF18LA	R410A	5,20	6,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"		3310	NOWOŚCI
RDF22LA	R410A	6,30	7,50	230/1/50	1/4" ; 1/2"		3790	NOWOŚCI
<b>Jednostki wewnętrzne- kasetonowe</b>								
RCF09LA	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"		3390	NOWOŚCI
RCF12LA	R410A	3,50	3,80	230/1/51	1/4" ; 3/8"		3900	NOWOŚCI
RCF14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" ; 1/2"		4000	NOWOŚCI
RCF18LA	R410A	5,20	6,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"		4190	NOWOŚCI
<b>Jednostki zewnętrzne</b>								
ROM-18LA2	R410A	5,50	6,40	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	30 10	5550	
ROA18LAT3	R410A	5,80	6,40	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	50 15	6210	
ROM-24LA2	R410A	5,80	6,40	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	30 10	6120	
ROA24LAT3	R410A	7,00	9,00	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	50 15	6590	
ROM-30LA4	R410A	8,00	9,60	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	70 10	7140	

**AKCESORIA**

Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	ceny netto PLN
Pilot przewodowy	UTB-XUD **	RYF14-24LA, RCF09-18LA, RYF09-14LA	580
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHX1 **	RDF09-22LA	980
Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A **	RDF09-22LA	190
Ostona wylotu powietrza	UTR-YDZB **	RCF09-18LA	380
Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA **	RGF09-14LA	580

\*\* Dostępność na zapytanie