



linia KLASYCZNA



MODEL	EK-09SHKL	EK-12SHKL	EK-18SHKL	
Moc (BTU)	9000	12000	18000	
Wydajność (kW)	Chłodzenie	2,5	3,2	5,2
	Grzanie	2,8	3,6	5,8
Zasilanie (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	
Pobór mocy (kW)	Chłodzenie	0,86	1,17	1,75
	Grzanie	0,86	1,18	1,73
Pobór prądu (A)	Chłodzenie	3,9	5,3	8,0
	Grzanie	3,9	5,4	7,9
Zdolność osuszania (l/h)	0,8	1,0	1,8	
Przepływ powietrza (m ³ /h)	480	540	810	
Poziom hałasu dB(A)	Wewn.	35	36	40
	Zewn.	49	50	52
Wymiary urządzeń SZxWxG (mm)	Wewn.	785 / 275 / 200	785 / 275 / 200	930 / 270 / 200
	Zewn.	614 / 245 / 490	800 / 250 / 540	800 / 250 / 540
Waga urządzeń (kg)	Wewn.	8	10	14
	Zewn.	27	37	47
Wymiary z opakowaniem SZxWxG (mm)	Wewn.	860 / 345 / 240	860 / 345 / 240	1000 / 350 / 275
	Zewn.	730 / 325 / 550	888 / 344 / 590	888 / 344 / 590
Waga z opakowaniem (kg)	Wewn.	10	12	17
	Zewn.	32	42	52
EER (Btu/w.h)	3,05	3,02	3,01	
COP (Btu/w.h)	3,26	3,23	3,21	