

PREZENTACJA – WIEŻE CHŁODNICZE, CHŁODNIE WYPARNE



SAMESA

Servicios Avanzados Medioambientales, S.L.

mgr inż. Rafał Borowiak

tel.: +34 673 858 373, e-mail: rafal.borowiak@samesa.net

SAMESA
Poligono Industrial Bankunion II
Avenida Metalurgia, 28
33211 Gijón / Asturias
Hiszpania

tel. :+34 985 352 626
e-mail: samesa@samesa.net
www.samesa.net

Zdjęcie							
Nazwa Typ / model	System kompaktowy z wieżą chłodniczą	System kompaktowy z suchą chłodniczą	EWK	EWK-C	EWK-D	EWK-I	EWK-A
Rodzaj	Otwarty Zamknięty Hybrydowy	Nd.	Otwarty	Zamknięty z wymiennikiem wewnętrznym	Otwarty Zamknięty Hybrydowy	Zamknięty z wymiennikiem zewnętrznym	Zamknięta Chłodnia adiabatywna
Przeznaczenie	Klimatyzacja, Energetyka, Przemysł lekki, Przemysł ciężki, Przemysł spożywczy						
Posiadane certyfikaty	CE ISO	CE ISO	CE ISO	CE ISO	CE ISO	CE ISO	CE ISO
Materiał konstrukcyjny	FRP	Stal galwanizowana powlekana polimerem	FRP	FRP	FRP	FRP	FRP
Rodzaj złoza / typ / materiał	Polipropylen PVC	Nd.	Polipropylen PVC	Wężownica ze stali nierdzewnej	Polipropylen PVC	Wymiennik-stal nierdzewna Polipropylen PVC	Polipropylen PVC
Nominalna moc chłodnicza/ Tw zas 35°C Tw pow 30°C WB = 24°C [kW/°C/°C]	35+3150	23+2079	34+3150	26+1610	349+1517	185+1433	263+1046
Nominalny przepływ wody [m³/h]	Max. 540	Max. 56	Max. 540	Max. 325	Max. 540	Max. 325	Max. 160
Maksymalna temperatura wody wejściowej [°C]	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	80 °C	Bez ograniczeń	80°C (otwarty) Bez ograniczeń (zamknięty)	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń
Wentylator /ilość/ rodzaj	Osiowy, 1	Osiowy, 2+8	Osiowy, 1	Osiowy, 1	Promieniowy, 1	Osiowy, 1	Osiowy, 2+7
Przepływ powietrza/ prędkość/pobór mocy [m³/h / n / kW]	3900+193500 m³/h 0,33+22 kW	29200+140800 m³/h 2,5+20kW	3900+193500 m³/h 0,33+22 kW	15500+193500 m³/h 2,2+22 kW	38500+180400 m³/h 4,3+24 kW	15500+97500 m³/h 2,2+15 kW	45000+136000 m³/h 5,6+19,6 kW
Poziom mocy akustycznej / ciśnienia akustycznego w odległości 15 m [dB(A)]	53+64 (bez tłumika) 48+59 (z tłumikiem)	56+62 (bez tłumika) 39+45 (z tłumikiem)	53+64 (bez tłumika) 48+59 (z tłumikiem)	60+64 (bez tłumika) 55+59 (z tłumikiem)	52+58 (bez tłumika) 40+47 (z tłumikiem)	53+64 (bez tłumika) 48+59 (z tłumikiem)	56+62 (bez tłumika) 39+45 (z tłumikiem)
Ciężar bez wody / roboczy [kg]	270/2170 + 7320/29920	532/1659 + 3660/9860	53/145 + 3400/13000	650/1190 + 10200/23820	620/1620 + 2100/5500	800/1350 + 4800/11900	1127/2040 + 3693/6930

Samesa poszukuje przedstawiciela/dystrybutora na rynek polski. Zapraszamy do współpracy!