

SPS KLIMA
Strategic Products and Services



Apple Pie

Seria urządzeń split



www.spsklima.pl

Hisense

Model		AS-09UR4SVPSC5	AS-12UR4SVPSC5
-------	--	----------------	----------------

Parametry eksploatacyjne

Wydajność chłodnicza	[W]	2600 (1600-3300)	3500 (1600-4000)
Wydajność grzewcza	[W]	2700 (1600-3000)	3600 (1600-4100)
SEER	chłodzenie	6,4	6,4
SCOP	grzanie	3,8	3,8
Klasa energetyczna	chłodzenie	A++	A++
Klasa energetyczna	grzanie	A+	A+
Moc pobierana - chłodzenie	[W]	740 (400-1250)	1060 (440-1450)
Moc pobierana - grzanie	[W]	690 (440-1300)	970 (460-1500)
Objętość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,5
Przepływ powietrza	[m³/h]	600	600
EER dla chłodzenia	[W/W]	3,51	3,30
COP dla grzania	[W/W]	3,91	3,71
Jednostka wewnętrzna - poziom ciśnienia akustycznego	[dB (A)]	55	55
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg: Hi)	[dB (A)]	39	39
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg: Mid)	[dB (A)]	36	36
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb: Low)	[dB (A)]	30	30
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb: Quiet)	[dB (A)]	27	27
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb: SuperQuiet)	[dB (A)]	19	19
Jednostka zewnętrzna - poziom mocy akustycznej	dB (A)	64	64
Jednostka zewnętrzna - poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	55	55

Zasilanie elektryczne

Napięcie, częstotliwość, l.faz	[V], [Hz], N	220-240V~, 50Hz, 1N	220-240V~, 50Hz, 1N
Prąd znamionowy	chłodzenie [A]	3,5	4,7
	grzanie [A]	3,5	4,6

Średnice rur połączeniowych instalacji

Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8

Funkcje użytkowe

Wyświetlacz na płycie czołowej	kontrolki LED	kontrolki LED
Bezprzewodowy pilot zdalnie sterujący, z ekranem LCD	tak	tak
Zdemontowany panel łatwy w czyszczeniu	tak	tak
Filtr węglowy o dużej gęstości	tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)	tak	tak
Żaluzja pionowa automatyczna (SWING)	tak	tak
Żaluzja pozioma z ręczną regulacją kąta odchylenia	tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)	tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER)	tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)	tak	tak

Wymiary netto i waga

Wymiary netto (sz.xwys.xgł.) [mm]	jedn. wewnętrzna	1015x320x158	1015x320x158
	jedn. zewnętrzna	715x482x240	715x482x240
Ciężar netto [kg]	jedn. wewnętrzna	11,5	11,5
	jedn. zewnętrzna	28	29
Wymiary w opakowaniu (sz.xwys.xgł.) [mm]	jedn. wewnętrzna	1110x410x260	1110x410x260
	jedn. zewnętrzna	830x530x315	830x530x315
Ciężar w opakowaniu [kg]	jedn. wewnętrzna	14	14
	jedn. zewnętrzna	30	31