

NR-AMX 10



DANE TECHNICZNE

Rodzaj sterowania	Charakterystyka sterowania PI, ster. mikroprocesorowe
Napięcie	AC 18 V, 50/60 Hz
Zasilacz	AC 230/18 V 200 mA z przewodem od długości 1,7 m.
Pobór mocy	3 VA
Moment obrotowy	5 Nm
Kąt obrotu	90°, ograniczony elektrycznie
Charakterystyka ogrzewania	1 do 9, płynna regulacja
Przesuwanie równoległe	płynna zmiana temperatury wody wpływającej, $\pm 10^{\circ}\text{C}$
Minimalna temperatura wody wpływającej	+15°C do +35°C
Maksymalna temperatura wody wpływającej	+40°C do +90°C
Pomieszczeniowy regulator temperatury NR-AMX 10 RB	nastawa temperatury w pomieszczeniu od +12°C do +27°C
Zdalny zadajnik NR-AMX 10 RC	-9°C do +6°C
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	+15°C do +35°C
Przestawianie ręczne	Tak, w razie potrzeby
Kategoria ochronna obudowy	IP 40
Wymiary	80 x 90 x 93 mm
Masa	0,6 kg

NR-AMX 10 jest zaawansowanym, kompaktowym regulatorem temperatury z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Jest przeznaczony do wodnych instalacji z grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym. NR-AMX 10 pracuje analogowo i proporcjonalnie. Na podstawie sygnałów z czujników regulator dostosowuje temperaturę wody wpływającej do zmian temperatury zewnętrznej. Regulator NR-AMX 10 jest wyposażony w ograniczenie min. oraz maks. temperatury wody wpływającej oraz w funkcję zabezpieczenia przed zamarzaniem. Jest dostarczany z fabrycznie podłączonymi przewodami, co minimalizuje ewentualne problemy podczas montażu. Zasilacz sieciowy oraz wszystkie czujniki podłącza się do odpowiednich gniazd. Montaż urządzenia jest bardzo łatwy i może być wykonywany przez osoby bez specjalnych kwalifikacji.

ZAKRES DOSTAWY REGULATORA NR-AMX 10

1. Siłownik NR-AMX 10 z wbudowanymi układami elektronicznymi
2. Zestaw montażowy
3. Zasilacz sieciowy AC 230/18 V 200 mA z przewodem od długości 1,7 m
4. Czujnik temperatury wody wpływającej T1 z przewodem o długości 1 m.
5. Czujnik temperatury zewnętrznej T2 z przewodem o długości 15 m.
6. Pomieszczeniowy regulator temperatury NR-AMX 10 RB z przewodem 15 m (opcja)
7. Zdalny zadajnik NR-AMX 10 RC z przewodem 15 m (opcja)

DANE DO ZAMAWIANIA

Nr kat.	Typ
1210	Regulator temperatury NR-AMX 10
1211	Pomieszczeniowy regulator temperatury NR-AMX 10 RB
1212	Zdalny zadajnik NR-AMX 10 RC

BELIMO

BELIMO Siłowniki S.A.

ul. Zagadki 21
02-227 Warszawa
tel. (0-22) 886-53-05
fax (0-22) 886-53-08
www.belimo.pl
e-mail: info@belimo.pl

NR-AMX 10



**POMIESZCZENIOWY REGULATOR TEMPERATURY
NR-AMX 10 RB**



ZDALNY ZADAJNIK NR-AMX 10 RC

