



Dane techniczne | Neo Forte

Model				AVXWNH022EE	AVXWNH028EE	AVXWNH036EE	AVXWNH056EE	AVXWNH071EE
Praca	Wydajność	Chłodzenie ^{*1)}	kW	2,2	2,8	3,6	5,6	6,8
			Btu/h	7500	9500	12200	19100	23200
	Grzanie ^{*2)}	kW	2,5	3,2	4,0	6,3	7,0	
		Btu/h	8500	10900	13600	21400	23800	
Zasilanie	Moc elektryczna	W	25	25	30	45	50	
	Prąd nominalny	A	0,18	0,18	0,18	0,27	0,30	
Źródło zasilania			Ø/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Tryb ^{*3)}			-	HP/HR	HP/HR	HP/HR	HP/HR	HP/HR
Dźwięk	Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/ niski) ^{*4)}		dB(A)	32/23	32/23	36/23	40/30	41/30
Wentylator	Typ		-	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow
Nawiew	Chłodzenie (wysoki)		m³/min	7,8	7,8	9,3	12,0	14,0
	Grzanie (wysoki)		m³/min	8,2	8,2	9,5	13,0	15,0
Czynnik chłodniczy	Typ		-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Metoda kontroli		-	Zewn. EEV ^{*5)}	Zewn. EEV ^{*5)}	Zewn. EEV ^{*5)}	Zewn. EEV ^{*5)}	Zewn. EEV ^{*5)}
Przewody chłodnicze	Ciecz		Ø mm	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
	Gaz		Ø mm	12,70	12,70	12,70	12,70	15,88
	Skołpiny (zawór szybkiego montażu)		Ø mm	Wąż ID 18	Wąż ID 18	Wąż ID 18	Wąż ID 18	Wąż ID 18
Waga	Waga netto		kg	7,8	7,8	7,8	13,0	13,0
	Waga brutto		kg	9,4	9,4	9,4	16,0	16,0
Wymiary	Wymiary netto (S x W x G)		mm	825x285x189	825x285x189	825x285x189	1065x298x218	1065x298x218
	Wymiary brutto (S x W x G)		mm	900x349x252	900x349x252	900x349x252	1137x377x299	1137x377x299
Akcesoria standardowe	Filtr/ panel		-	Filtr (zmywalny)	Filtr (zmywalny)	Filtr (zmywalny)	Filtr (zmywalny)	Filtr (zmywalny)
	Pilot zdalnego sterowania		-	ARH-463	ARH-465	ARH-465	ARH-465	ARH-465

Uwagi

*1) Nominalne wydajności chłodzenia przy temperaturze wewnętrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnętrznej: 35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Długość przewodów chłodniczych: 7,5 m. Różnica poziomów: 0 m.

*2) Nominalne wydajności grzania przy temperaturze wewnętrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewnętrznej: 7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Długość przewodów chłodniczych: 7,5 m. Różnica poziomów: 0 m.

*3) Tryby: HP – Pompa ciepła; HR – Odzysk ciepła.

*4) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezdechowej. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków instalacji.

*5) Akcesoria dodatkowe.

- Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej produktów, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.